

NSS Series

Stainless Steel Enclosure
IP 66



- IP66 , IEC60529
- RoHS , Directive 2002/95/EC
- REACH
- Surface Brushed Finish
- Foam-in-place Gasket

www.nonstone.com.tw

T E L : +886-6-5782799

F A X : +886-6-5783077

E-mail: info@nonstone.com.tw



NSS 系列 不銹鋼控制箱

單門, IP66



控 制台材料及結構

- 箱體和門蓋使用16GA-14GA SUS304鋼板
- 底板使用2.0mm鍍鋅鋼板
- 全焊式焊接
- 德國PU無縫墊圈
- 工業用強化後鈕
- 箱體預留壁掛用固定孔
- 門鎖使用歐規直角鎖
- 接地螺絲植於箱體及門板內
- 門板可互換、容易裝卸，大幅提高工作效率

表 面處理

- 箱體及門板表面拋光處理
- 鍍鋅底板



歐 美工業標準

- NSS 系列, 單門
- IP66, IEC 60529
 - 符合NEMA 4X標準
 - 符合歐盟RoHS指令
 - CE

- NSSDD 系列, 雙門
- IP55, IEC 60529
 - 符合NEMA 12標準
 - 符合歐盟RoHS指令
 - CE

不銹鋼控制箱備有下列選購項目(如上圖):

1. 加強條
2. 箱體內部烤漆
3. SUS304 鎖頭
4. SUS316鎖頭

客 製化服務

可以針對您的特殊的需求提供客製化或標準品修改服務，請參考下列項目或與業務人員聯絡。

- 指定顏色和塗裝
- 箱體和門板特殊開孔
- 客製門板
- 客製箱體
- 特殊指定零配件安裝
- 其他客製化服務



NSSDD系列,雙門

NO.	Catalog Number	Dimensions		
		H(mm)	W(mm)	D(mm)
1	NSSDD 608025	600	800	250
2	NSSDD 608030	600	800	300
3	NSSDD 8010020	800	1000	200
4	NSSDD 8010025	800	1000	250
5	NSSDD 8010030	800	1000	300
6	NSSDD 10010025	1000	1000	250
7	NSSDD 10010030	1000	1000	300
8	NSSDD 12010025	1200	1000	250
9	NSSDD 12010030	1200	1000	300
10	NSSDD 14012040	1400	1200	400
11	NSSDD 14012050	1400	1200	500

NO.	目錄型號	H(mm)	W(mm)	D(mm)
12	SNSSDD	非標準尺寸		

請告訴我們您需要的尺寸，會由專人為您服務。

